

MK200B80

SISTEMA DI MARCATURA COMPOSTO DA

SOMAUT

marking solutions

ELETTRONICA

MCU200B

| | |
|-----------------------------|--|
| Dimensioni (ai connettori): | 16 x 12 x 28,5 cm. |
| Alimentazione: | 115 ~ 230 V, 50/60 Hz. |
| Peso: | 4.5 kg. |
| Copertura: | Acciaio. |
| Memoria: | 64 blocchi. |
| CPU: | PIC 8 bit |
| Velocità di marcatura: | 2mm - 4~5 CPS; |
| Include: | Comando remoto, porte RS-232, interfaccia PLC, controllo punzoni PH e LP, Display LCD e mini keyboard. |



CARATTERISTICHE:

Il controllore è dotato delle basilari funzioni. Si completa col programma fornito a corredo JS-2000, che oltre a completare le funzionalità di marcatura dispone anche di una anteprima grafica - Impostazione del tipo di punzone mediante selettore Marcature lineari, circolari, inclinate - Numeri di serie - Data, ora e turno tradizionale e personalizzabile - Caratteri standard precaricati - Loghi - Data Matrix. - Collegabile a tutti i PLC grazie alla interfaccia I/O.

MECCANICA

MH80

| | |
|-----------------------------|---------------------|
| Dimensioni (ai connettori): | 23 x 23 x 19 cm. |
| Area di marcatura: | 90 (X) x 75 (Y) mm. |
| Connettore: | 24 pin. |
| Aria compressa: | 2~5 bar. |
| Peso: | 8 kg. |
| Guide: | Guide lineari |
| Motori: | Passo passo |
| Protezione: | Acciaio. |

T300

Un pratico accessorio per utilizzare al banco la marcatrice.

Una ampia gamma di punzoni è disponibile per risolvere le diverse esigenze di marcatura.

CARATTERISTICHE:

Facile connessione grazie al connettore a 24 pin - Affidabile Molteplici possibilità di installazione per la marcatura di materiali fino a 65 HRC - Protezione antipolvere frontale - Rumorosità contenuta coi punzoni PH.



MICRO PERCUSSIONE



SOMAUT srl Via Calatafimi, 4 I-20019 Settimo Milanese - Milano

Tel.: +39 02 45 32 94 96 Fax: +39 02 93 65 05 06

www.sistemipermarcare.it www.somaut.com info@somaut.com